



PEATSA

Lauro Aguirre No.32-203 . Col. Agricultura. México, D.F. 11360

Tels: 5342-1586 . 5341-8757

contacto@peatsa.com

www.peatsa.com

Messenger: redes_peatsa@hotmail.com

3Com® Baseline Switch 2126-G

Código 3C16472



Características y ventajas

Switching potente, fácil de usar y económico para pequeñas empresas

El 3Com® Baseline Switch 2126-G es un switch de Capa 2 sin administración y de configuración fija, con 24 puertos 10/100 y dos uplinks 10/100/1000 de cobre, diseñado para pequeñas y medianas oficinas. Este switch de montaje en rack y de clase empresarial puede instalarse en una sala de cableado o en una unidad independiente.

El switch se entrega preconfigurado para una rápida y fácil instalación usando cableado de cobre. La auto-negociación ajusta la velocidad de puerto para adaptarse al dispositivo que está comunicando. Para simplificar las conexiones de cable, los 26 puertos detectan automáticamente el tipo de cable Ethernet (MDI/MDIX).

Como todos los productos Baseline de 3Com, este switch destaca por su potente sentido práctico en un robusto formato diseñado para su fiabilidad, larga vida útil y bajo coste total de propiedad.

- El switch funciona nada más desembalarlo, sin necesidad de software para su configuración o administración

- Rendimiento sin bloqueo, para un acceso mejorado a los recursos de la red

- 24 puertos 10/100 con auto-negociación, para determinar automáticamente la velocidad de puerto correcta

- Dos puertos 10/100/1000 de cobre con detección automática proporcionan un uplink de alta velocidad

- El MDI/MDIX automático en todos los puertos permite simplificar los ajustes, al habilitar una conexión directa con otro dispositivo usando cables directos o cruzados

- Su diseño sólido y su alta calidad de acabado garantizan su funcionamiento fiable y una larga vida útil

- Se puede montar en rack o apilar para maximizar el espacio; su factor de forma estándar de 1 RU permite simplificar la planificación del espacio

- Incluye 90 días de soporte telefónico gratuito, sustitución avanzada de hardware al siguiente día laborable y garantía limitada de por vida

Especificaciones de producto

- **Puertos:** 24 puertos 10BASE-T/100BASE-TX con auto-detección y auto-configuración MDI/MDIX, 2 puertos 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX con auto-detección y MDI/MDIX

- **Interfaces con los medios:** RJ-45

- **Características de switching Ethernet:** Velocidad completa sin bloqueo en todos los puertos, negociación automática full/half duplex y control de flujo

- **Direcciones MAC soportadas:** 4.000

- **Altura:** 4,36 cm

- **Anchura:** 44 cm

- **Fondo:** 17 cm

- **Peso:** 1,6 kg

Contenidos del paquete

- Switch

- Pies de goma

- Kit de montaje en rack

- Guía de usuario