



# PEATSA

Lauro Aguirre No. 32-203 . Col. Agricultura, México, D.F. 11360  
[www.peatsa.com](http://www.peatsa.com) Tels. 5341-8757 . 5342-1586  
[contacto@peatsa.com](mailto:contacto@peatsa.com)

---



## **3Com® SuperStack® 3 Baseline Switch con 48 puertos más 2 10/100/1000**

### **3C16476**

#### **Características y ventajas**

##### **Switching 10/100 económico y sin gestión**

Para redes Ethernet simples de alta densidad con cables de cobre, que necesitan switching wirespeed sin la complejidad de la administración, el 3Com® SuperStack® 3 Baseline Switch con 48 puertos más 2 10/100/1000 ofrece una solución altamente económica.

Este switch Ethernet de configuración fija de 50 puertos combina un switching wirespeed Layer 2 con una instalación plug and play y una fiabilidad excepcional, respaldada por la garantía limitada de por vida de 3Com. Cuarenta y ocho puertos de cobre 10/100 con capacidades de auto-detección ofrecen monturas flexibles para ordenadores de escritorio y grupos de trabajo, mientras dos puertos de enlace (downlink) 10/100/1000 integrados con capacidades de auto-detección capacitan conexiones Gigabit Ethernet a la red troncal y los servidores.

El diseño de configuración fija y sin necesidad de administración hace que el switch funcione "al sacarlo de su caja" - no necesita ser configurado por el usuario

Velocidades de envío de hasta 10.1 millones de paquetes por segundo

Dos puertos 10/100/1000 integrados soportan conexiones de alta velocidad para usarse como enlaces de ascenso (uplinks), o conexiones a los servidores u otros switches



# PEATSA

Lauro Aguirre No. 32-203, Col. Agricultura, México, D.F. 11360  
[www.peatsa.com](http://www.peatsa.com) Tels. 5341-8757 . 5342-1586  
contacto@peatsa.com

---

## Especificaciones de producto

**Puertos:** 48 puertos MDI/MDIX 10BASE-T/100BASE-TX auto-configurables y con capacidades de auto-detección, dos 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

**Interfaces de medios:** RJ-45

**Funciones de switching Ethernet:**

Velocidad total sin bloqueo en todos los puertos Ethernet, auto-negociación y control de flujo bidireccional / semi-dúplex, establecimiento de prioridades de tráfico, 802.1p

**Alto:** 4,36 cm

**Ancho:** 44 cm

**Profundidad:** 27,4 cm

**Peso:** 3,2 Kg

## Contenidos del paquete

Switch

Bases de goma

Paquete para instalación en el rack

Guía del usuario