



PEATSA

Lauro Aguirre No.32-203 . Col. Agricultura. México, D.F. 11360

Tels: 5342-1586 . 5341-8757

contacto@peatsa.com

www.peatsa.com

Messenger: redes_peatsa@hotmail.com

Conmutador Nway 10/100 Mbps de 16 puertos

TE100-S16

El TE 100.S16 es un conmutador de alto rendimiento, con autodetección Nway diseñado para aumentar el ancho de banda de la red y eliminar el tráfico innecesario y la congestión de la misma. Negocia automáticamente entre velocidades de red de 10Base-T y 100Base-TX y todos sus puertos se adaptan a los semi-dúplex y los dúplex completos, permitiendo un máximo rendimiento de la red. El TE 100-S 16 es la solución perfecta para ambientes de red colectivos y pequeñas empresas.



Características

- Cumple con las normas IEEE 802.3 10Base-T y IEEE 802.3u 100Base-TX.
- 16 puertos autosensibles de red UTP/STP RJ-45 de 10/100 Mbps.
- MDIX automático en cada puerto. Conmutación almacenamiento y envío.
- Modos de transferencia semi-dúplex y dúplex completo para cada puerto.
- Control de flujo 802.3x para semi-dúplex y dúplex completo.
- Aprendizaje automático para configuración de red.
- Tabla de entradas de dirección de 8K por dispositivo.
- Sistema de conexión y funcionamiento automático.
- Base EIA-19
- 5 años de garantía

Especificaciones Técnicas

Hardware

Normas:	<ul style="list-style-type: none">▪ IEEE 802.3 10Base-T▪ IEEE 802.3u 100Base-TX▪ ANSI/IEEE 802.3 negociación automática
Conectores:	16 puertos MDIX automáticos de 10/100Mbps RJ45.
Cableado:	<ul style="list-style-type: none">▪ Ethernet: Cat. 3,4,5, UTP/STP, EIA.ITA-568 100 Ohm▪ Fast Ethernet: Cat. 5, UTP/STP, EIA/TIA-568 100 Ohm
Longitud de cable:	100 mts. Máximo
Protocolo:	CSMA/CD
Porcentaje de transmisión de datos:	<ul style="list-style-type: none">▪ Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo)▪ Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo)
Niveles de datos RAM:	512KB por dispositivo
Tabla de entradas	8K entradas por dispositivo



PEATSA.

Lauro Aguirre No.32-203 . Col. Agricultura. México, D.F. 11360

Tels: 5342-1586 . 5341-8757

contacto@peatsa.com

www.peatsa.com

Messenger: redes_peatsa@hotmail.com

de dirección:	
Adaptador de energía interna:	100 – 240 VAC, 6 watts max.
LEDs diagnósticos:	energía, conexión/actividad, 100Mbps
Peso:	2,0 Kg aprox (4.4 lbs)
Dimensiones:	440 x 140 x 44 mm (17.3 x 5.51 x 1.73 pulgadas) (W x H x D)
Temperatura:	<ul style="list-style-type: none">Operación: 0° - 40°C (32° - 104°F)Almacenamiento: -10° - 70°C (14° - 158° F)
Humedad Operación:	10% - 90% RH
Almacenamiento:	5% - 90% RH
Certificaciones:	FCC Class A, CE Mark A, VCCI-A

Soluciones par Integrar

