



PEATSA®

Lauro Aguirre No.32-203 . Col. Agricultura . México, D.F. 11360

Tels: 5342-1586 . 5341-8757

contacto@peatsa.com

www.peatsa.com

Messenger: redes_peatsa@hotmail.com

VOL-OCK5E-S



○ Color Disponible

Conector 5e RJ 45 Keystone SFTP

No. de Parte	Descripción
VOL-OCK5E-S8	Conector RJ45 FTP Blindado Cat.5e tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, paquete de 8 pzas

Características

- Desempeño superior a 150 Mhz.
- Guía de hilos en policarbonato, llegada de los cables por arriba y por abajo.
- Conexión sin herramienta (autoponchable o auto-insertable).
- Etiqueta de identificación de contactos y código de color T 568 A y B.
- Para montaje sobre placas de pared, cajas superficiales y paneles de parcheo modulares de 24 y 48 puertos tipo Keystone.*
- Los conectores RJ-45 Cat. 5e, cumplen con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B, EN 50173, UL y NMX-I-NYCE-248-2005.
- Cubrepolvos abatible.

- Categoría marcada en el cubrepolvo (quinto C5e).
- Blindaje a 360°.
- Para mayor EMC.
- Para uso en ambientes con ruido, RFI y EMI.

Parámetros eléctricos

- Resistencia por aislamiento > 10 M Ω.
- Protección de filamentos 50µin oro platinado.
- Contactos de horquilla sistema IDC, por desplazamiento del aislante, a 35° para una mayor fuerza de sujeción, soporta cables cal. 22, 23, 24 y 26 AWG.

* No compatible con placa convexa de 4 posiciones.

Frecuencia Mhz	100
Atenuación (Pérdida por inserción)	< 0.2 dB
NEXT®	50.88 dB
Pérdida de retorno	25.80 dB