



**PEATSA®**

Lauro Aguirre No.32-203 . Col. Agricultura . México, D.F. 11360

Tels: 5342-1586 . 5341-8757

contacto@peatsa.com

www.peatsa.com

Messenger: redes\_peatsa@hotmail.com

## VOL-OCK6-S8



## Conector RJ 45 Keystone SFTP

● Color Disponible

No. de Parte	Descripción
VOL-OCK6-S8	Conector RJ45 FTP Blindado Cat. 6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubrepolvo abatible, paquete de 8 piezas

### Características

- Desempeño superior a 250 Mhz.
- Guía de hilos en policarbonato, llegada de los cables por arriba y por abajo.
- Conexión sin herramienta (autoponchable o auto-insertable).
- Etiqueta de identificación de contactos y código de color T 568 A y B.
- Para montaje sobre placas de pared, cajas superficiales y paneles de parcheo modulares de 24 y 48 puertos tipo Keystone.\*
- Los conectores RJ-45 K6, cumplen con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B.2, EN 50173,

UL y NMX-I-NYCE-248-2005.

- Cubrepolvos abatible.
- Categoría marcada en el cubrepolvo (quintado C6).
- Blindaje a 360° para mayor EMC.
- Para uso en ambientes con ruido, RFI y EMI.

### Parámetros eléctricos

- Resistencia por aislamiento > 10 M Ω.
- Protección de filamentos 50µm oro platinado.
- Contactos de horquilla sistema IDC, por desplazamiento del aislante a 35° para una mayor fuerza de sujeción, soporta cables cal. 22, 23, 24 y 26 AWG.

Frecuencia Mhz	100	250
Atenuación (Pérdida por inserción)	<0.1 dB	<0.2 dB
NEXT@	58 dB	47.5 dB
Pérdida de retorno	24 dB	16 dB

\* No compatible con placa convexa de 4 posiciones.