



# PEATSA

Lauro Aguirre No. 32-203 . Col. Agricultura. México, D.F. 11360  
[www.peatsa.com](http://www.peatsa.com) Tels. 5342-1586 . 5341-8757  
contacto@peatsa.com

---



## PT-62-B

### CANALETA PT-62 (6.00x2.00 cms.), 3 VIAS, BLANCA



#### Solución

El sistema PT, posee dos modelos de ductos no metálicos, capacidad y una gama completa de accesorios para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.

#### Instalación

Puede ser instalado a cualquier altura del muro o en techo, con los sistemas de fijación THORSMAN, taquetes y tornillos o PEGATHOT, el cierre de la tapa es hermético y se coloca a presión.

#### Característica Técnicas

- PVC rígido de alto impacto, auto extingüible
- Protección UV
- Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Baja rigidez dieléctrica
- Certificado en 
- Enlistado en 
- Disponibilidad de color con lote mínimo

#### Accesorios

Reduce el tiempo de instalación evitando corte especiales, su colocación es fácil y rápida, de ensamble en la tapa de la canaleta

#### Especificaciones

- Color Blanco
- Código PT-62-B
- Presentación: Tramos de 2.5 m
- Área Interna: Ducto 1: 227 mm<sup>2</sup>, Ducto 2: 227 mm<sup>2</sup> y Ducto 3: 227 mm<sup>2</sup>
- Ductos: 3