



PEATSA

Lauro Aguirre No. 32-203, Col.Agricultura, México, D.F. 11360
www.peatsa.com Tels. 5341-8757 . 5342-1586
contacto@peatsa.com



3Com® OfficeConnect® Dual Speed Switch 16 Plus

3C16792

Características y ventajas

Conmutación asequible 10/100

¿Están ralentizando intensamente su red las aplicaciones que requieren un gran ancho de banda? Este conmutador de gama baja incrementa la velocidad de las aplicaciones de bases de datos, contabilidad y multimedia, así como del intercambio de archivos. Resulta excelente para conectar servidores de alta velocidad, un backbone o estaciones de trabajo de usuarios de gran potencia, a la LAN de las pequeñas oficinas, o bien se puede emplear para agregar otros concentradores Fast Ethernet a los grupos de trabajo.

Mediante su instalación 'plug and play' y sin necesidad de configuración, este conmutador se acopla fácilmente en la red

La función Auto MDI/MDIX que se incluye en cada puerto, facilita la expansión al eliminar la mayoría de los problemas de cableado más habituales

Garantía Limitada sin fecha de vencimiento

Dieciséis puertos autosensing que detectan de forma automática la velocidad de los dispositivos incorporados para optimizar el rendimiento de la red

La priorización de tráfico garantiza que las aplicaciones en tiempo real (como por ejemplo las de vídeo y el audio) tengan prioridad, de forma que puedan ejecutarse con efectividad

Soporte telefónico gratuito durante 90 días para cuestiones técnicas, además de un ilimitado soporte Web

Es conmutador FCC Clase B, aprobado para su utilización en entornos domésticos o en pequeñas oficinas



PEATSA

Lauro Aguirre No. 32-203, Col. Agricultura . México, D.F. 11360
www.peatsa.com Tels. 5341-8757 . 5342-1586
contacto@peatsa.com

Especificaciones de producto

Nº total de puertos: 16 puertos
autosensing 10/100 Ethernet
Conexiones soportadas: 10BASE-
T/100BASE-TX
Características de conmutación
Ethernet: Store-and-forward, full-/half-
duplex autonegotiation
Alto: 6'1 cm (2'4 pulgadas)
Ancho: 22 cm (8'7 pulgadas)
Fondo: 13'5 cm (5'3 pulgadas)

Contenidos del paquete

Conmutador
Alimentador de energía de 11 W
Soporte de goma
Guía del usuario
Sistema de anclaje