



PEATSA

Lauro Aguirre No. 32-203 . Col. Agricultura . Mexico, D.F. 11360
www.peatsa.com Tels. 5342-1586 . 5341-8757
contacto@peatsa.com



PT-48-B

CANALETA PT-48 (4.80x1.70 cms.), 2 VIAS, BLANCA



Solución

El sistema PT, posee dos modelos de ductos no metálicos, capacidad y una gama completa de accesorios para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.

Instalación

Puede ser instalado a cualquier altura del muro o en techo, con los sistemas de fijación THORSMAN, taquetes y tornillos o PEGATHOT, el cierre de la tapa es hermético y se coloca a presión.

Característica Técnicas

- PVC rígido de alto impacto, auto extingüible
- Protección UV
- Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Baja rigidez dieléctrica
- Certificado en 
- Enlistado en 
- Disponibilidad de color con lote mínimo

Accesorios

Reduce el tiempo de instalación evitando corte especiales, su colocación es fácil y rápida, de ensamble en la tapa de la canaleta

Especificaciones

- Color Blanco
- Código PT-48
- Presentación: Tramos de 2.5 m
- Área Interna: Ducto 1: 229 mm² y Ducto 2: 229 mm²
- Ductos: 2