

# Sistemas de Canalización

## TEK Canaletas

Versátil con gran capacidad.



### Solución

Los ductos no metálicos del sistema TEK por su diseño robusto, son ideales para cableado estructurado y energía eléctrica, además permite realizar instalaciones integradas.

### Instalación

Puede ser instalado a cualquier altura del muro o como poste de servicio con los sistemas de Fijación THORSMAN; taquetes y tornillos o PEGATHOR, el cierre de la tapa es a presión.

### Características Técnicas

- PVC rígido de alto impacto, auto extingible
- Protección UV
- Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Baja rigidez dieléctrica
- Enlistado en 
- Certificado en 
- Disponibilidad de color con lote mínimo

#### CARACTERÍSTICAS

TIPO	CODIGO	COLOR	PRESENTACION	AREA INTERNA (mm <sup>2</sup> )	DUCTOS	
 TEK 62	6301-01250 6301-01251	Blanco	Tramo de 2.5m	Ducto 1 600	3	
			Con troquel	Ducto 2 633		
Sin troquel	Ducto 3 600					
 TEK100	5522-01250 5580-01250	Blanco	Tramo de 2.5m	Ducto 1 850	Hasta 4	
			Base sola	Ducto 2 696		Ducto 1 1546
			Tapa sola	Ducto 3 696		Ducto 2 1546
				Ducto 4 850		

## Accesorios

Permite realizar instalaciones profesionales, evitando cortes especiales, su colocación es rápida y sencilla.



### CARACTERISTICAS

	ACCESORIO	COLOR	PRESENTACION	CANALETA TEK 62 C/TROQUEL	CANALETA TEK 62 S/TROQUEL	CANALETA TEK 100
	Esquinero exterior	blanco	1 Pza.			5576-10100
	Esquinero interior	blanco	1 Pza.			5576-11100
	Sección "L"	blanco	1 Pza.			5576-12100
	Sección "T"	blanco	1 Pza.			5576-13100
	Separador doble de PVC	blanco	50 cm de largo			5590-32200
	Cuello	blanco	1 Pza.	6340-01001	6340-01001	
	Separadores de muros	blanco	1 Pza.	6380-01001		
	Clip negro	negro	25 Pzas.			5590-34600
	Tapa final	blanco	1 Pza.	6390-01001	6390-01001	5591-10000
	Tapa para contacto duplex	blanco	10 Pzas.			5592-10000
	Tapa para contacto universal	blanco	10 Pzas.			5593-10000