



PEATSA®

contacto@peatsa.com
www.peatsa.com

HIKVISION



First Choice for Security Professionals

KIT DE 4 CAMARAS BULLET

El Kit incluye:

- 1 DVR de 4ch
- 4 Cámaras Interior / Exterior,
- 4 Juegos de cable de 18 mts
- 1 Fuente de poder 3.3 Amp
- **Garantía: 2 Años**



Especificaciones DVR

Características principales:

Tecnología TurboHD 1080P Lite Ver. 3.0.

Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI / AHD.

Acceso remoto: PC (Windows / Mac) / Smart Phone (iPhone, iPad, Android).

Compatibilidad con navegador Internet Explorer (IE) / Safari / Chrome (ietab).

Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (iVMS-4200).

Compatible con Hik-Connect P2P.

Soporta servicio Hik-connect Domain / DynDNS / No-IP.

Actualización remota de firmware.

Compresión y resolución:

H.264+ / H.264.

Soporta 4 canales TURBOHD / analogicos + 1 canal IP = 5 canales en total.

HD-TVI: 1080P Lite@12 IPS.

HD-CVI: 1080P Lite@12 IPS.

CVBS: WD1@30 IPS.

AHD: 1080P Lite@12 IPS.

IP: 1 Megapixel (720p).



PEATSA®

contacto@peatsa.com
www.peatsa.com

Funciones de Grabación y Visualización

Detección de movimiento multi zona.

Zoom digital en visualización y grabación.

Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, video sensor, alarma externa, video sensor y alarma, video sensor o alarma.

Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento.

Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones.

Grabación con Sobre-escritura automática.

Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF / CIF / QCIF.

Sub stream: CIF / QCIF.

Interfaces Entradas / Salidas:

Entrada de video: 4 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω).

Salida de video:

HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.

VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.

Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KΩ).

Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1KΩ).

Entrada alarma: N/A

Salida alarma: N/A

Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero.

Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps).

Capacidad HDD: 1 @ 6TB.

Funciones de red:

Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI,

UPnP™, HTTPS

Soporta Doble streaming.



Características físicas y eléctricas:

Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines).

Consumo sin disco duro: 8 W.

Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C

Dimensiones: 200 × 200 × 45 mm (W × D × H)

Peso: 0.8 Kg sin disco duro.

Nota: No soporta canal cero.

Garantía: 2 años.





PEATSA®

contacto@peatsa.com
www.peatsa.com

Especificaciones de las cámaras

Tecnología: HD-TVI (TURBO HD).

Sensor CMOS 1/3" (Scan progresivo).

Resolución Máxima: 720P (1280 x 720).

Lente: 3.6mm.

Día / Noche real (Filtro ICR).

Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON.

Distancia IR: 20mts. con tecnología Smart IR.

Salida de video: Conector BNC.

Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5mm

Características físicas y eléctricas:

Aplicación: Interior / Exterior

Material: Plastico

Protección: IP66

Temperatura de Operación: -40 ~ 60°C

Dimensiones: 70 x 149.5mm.

Peso: 290g.

Alimentación: 12VCD / 4W

Garantía: 2 años

